

Transport et stockage

Chariot 496

Chariot de transport pour la manutention sur chantier ou en atelier de plaques de verre de charge 700 kg maximum.

Très bonnes propriétés de roulement et de manoeuvrabilité, le poids du verre étant réparti sur chaque extrémité.

Principales caractéristiques :

- Chariot démontable pour le transport.
- Réglable en longueur de 2 500 mm à 4 000 mm.
- Deux jeux de roulettes industrielles en caoutchouc haute densité.
- Roulettes directionnelles avec barre de traction verticale.
- Deux supports amovibles de hauteur max 1.800 mm munis de deux jeux de deux ventouses.
- Surface de stockage à chaque extrémité de longueur 350 mm et de largeur 40 mm.



RUNNER

Chariot de transport déclinable en trois dimensions (Lxlxh).

- 1 150 x 700 x 1 000 mm (600 kg).
- 1 600 x 850 x 1 500 mm (1000 kg).
- 2 000 x 900 x 1 800 mm (1 500 kg).



Support de blocage (option)



BULL

Rack de transport déclinable en trois dimensions (Lxlxh).

- 1 150 x 1 150 x 1 500 mm (1 000 kg).
- 1 600 x 950 x 1 800 mm (1200 kg).
- 2 000 x 1 000 x 2 000 mm (1 500 kg).

Classeur à tiroirs type portefeuille

Stockage de produits verriers sensibles, miroirs, verres techniques, ... permettant un encombrement rationnel réduit de 5 fois par rapport au stockage sur pupitres traditionnels, sur un sol plan et lisse, de niveau, avec une dénivellation maximum de 1 cm/ 5 m.

Capacité d'un tiroir standard (L x h)

- Plateaux 3 210 mm x 2 550 mm (1 000 kg).
- Largeur de stockage de 80 mm (10 tiroirs).



Classeur à déplacement latéral

Manuel, Semi-automatique ou automatique pour DLF ou PLF.

**Autre(s) dimension(s)
et option(s) : Nous consulter**

