

PALONNIERS À VENTOUSES POUR LE VERRE

MULTI-ELEVATEUR STGA4

Quadruple circuits de vide (600 à 1500 kg)

Multi-élévateur à ventouses équipés de **7 mouvements assistés** électriquement permettant la pose de volumes verriers jusqu'à 1500 kg ce qui en fait le multi-élévateur le plus complet du marché.

Cet appareil peut être accroché à un chariot élévateur à fourches de levage, gerbeur forte charge ou sur un manitou, merlo... Possibilité d'accroche sur console manitou directement.

Cet appareil est **autonome**, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 24 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTI-ELEVATEUR STGA4

Système de vide Quadruple circuits	4 pompes et 4 réserves de vide
Propriété Matériaux à manutentionner	Non poreux Surface Propre, plane et sèche Exemple Verre, métal, plastique...
Encombrement (LxlxH)	1.632 x 1.357 x 1.300 mm
Type d'accroche	Support fourches ou console manitou
Capacité de levage mini/maxi	1500 kg
Capacité de levage latérale	1000 kg
Diam. des ventouses	8 à 16 ventouses suivant la capacité x 330 mm
Hauteur de levage maxi (centre du châssis ventouses)	Fonction du chariot utilisé
Extension mini / maxi (axe des roues aux ventouses)	Hydraulique +/- 500 mm
Ajustement frontal de pose (droite/gauche)	Hydraulique sur +/-250 mm
Ajustement frontal de pose (haut/bas)	Hydraulique sur +/- 250 mm
Ajustement en hauteur du châssis des ventouses	Hydraulique sur 200 mm
Basculement frontal	Hydraulique sur - 90°
Basculement latéral (droite/gauche)	Hydraulique sur +/-30°
Rotation des ventouses	Motorisée sur 360°
Transport latéral droite/gauche	Motorisée sur +/-90°
Chargeur	220 Volts mono
Batterie	24 Volts
Poids total	1000 kg
Accessoires	Rallonges de stabilité, Rallonges verre bombé.



Console pour Manitou.

↑ ↓	Vertical
← →	Horizontal
↻	Rotation sur 360°
↙ ↘	Basculement sur 90°
✳	7 mouvements motorisés



SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- Multi-élévateur fonctionnel
- 7 mouvements motorisés
- Forte capacité jusqu'à 1.500 kg
- Radio-commande multi-fonctions
- Quadruple circuits de vide.



ENCOMBREMENT (MM)

