

MULTIONE

(1700 kg)

MULTIONE est un **mini-chargeur articulé** compact offrant une combinaison gagnante de performance et une multitude d'accessoires pour les travaux difficiles pour lesquels la puissance et le confort d'utilisation sont nécessaires.

Couplé à un palonnier à ventouses, ce mini-chargeur se transforme en mode pick and carry pour lever et positionner des vitrages, même dans les terrains très accidentés (roues 4WD).

D'autres versions plus compactes ou plus puissantes sont également disponibles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTIONE 8.4 SD

Moteur	Yanmar 3TNV88
Puissance (iso brut)	40 HP /30 KW
Alimentation	Diesel
Transmission	Hydrostatique
Vitesse max.	17km/h
Débit hydraulique pour accessoires	37 L/min
Hauteur max de levage	2.90 m
Charge de basculement avec contrepoids	1610 kg
Force d'arrachement 50 cm	1700 kg
Force de traction	1200 kp
Rayon de braquage - intérieur/extérieur	825 /2090 mm
Pneus standards - profil agricole	26/12.00-12
Longueur	2690 mm
Hauteur	2140 mm
Poids masse incluse	1964 kg
Accessoires optionnels	Fouche de levage, potence manuelle, potence hydraulique ...

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

- 4 Wd Hydrostatique Direct Drive motors.
- DBS (Dynamic Block System).
- Télescopique en H avec Parallélogramme.
- Diviseur de couple.
- 2 vitesses (série 8.4 S).
- Multi connecteur Multi X.
- Refroidisseur d'huile hydraulique.
- Frein de stationnement mécanique.
- 2 Phares de travail.
- ROPS-FOPS level 1
- Ecran LCD avec entretien programmé (Vitesse, régime moteur, carburant, et 14 autres voyants).
- Siège ergonomique avec position réglable avec suspension et accoudoirs, ceinture de sécurité.



Potence manuelle



Fourche de levage



Potence hydraulique