



# PADC

(250 à 2000 kg)

Quand toutes les options d'installation ont été épuisées, le **Portique aluminium déplaçable en charge (PADC)** apparaît comme une solution idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure aluminium démontable.

Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre. 5 versions sont disponibles (250 kg, 500 kg, 1000 kg, 1600 kg, 2000 kg) dans différentes longueurs et hauteurs.

### DESCRIPTIF

- Construction légère.
- Assemblage boulonné.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
- Poutre de roulement profil creux.
- Livré avec chariot porte-palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables.
- Pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.



### OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane.
- 2 roues à blocage supplémentaires.
- Roues non pivotantes.
- Ligne d'alimentation palan.
- Dimensions adaptées au besoin sur demande.
- Palan électrique ou manuel.

