

TREUILS MINIFOR

(250 à 500 kg)

Treuil de chantier électrique portable à câble en acier passant (hauteur de levée illimitée), les modèles MINIFOR se déclinent en deux modèles TR30 et TR50, alimenté en 220 Volts mono et muni d'une boîte à boutons avec arrêt d'urgence.

Livré de série avec 40 mètres de câble acier et 1,8 m de câble de boîte à boutons.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MINIFOR TR30

MINIFOR TR50

Capacité	300 kg	500 kg
Poids à vide	50 kg	50 kg
Alimentation électrique	20 V/mono	220 V/mono
Puissance	0,37 Kw	1,1 Kw
Vitesse	5m/min	7m/min
Dégré de protection	IP 55 avec sonde thermique de protections des moteurs	
Type de câble	Diam. 6,5 mm / charge de rupture 2500 daN	
Accessoires	Radio-commande, rallonges de câble boîte à boutons (long.10 m), enrouleur (disponible sur TR30)	

ENCOMBREMENT (MM)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TR30	430	20	212	642	224	181	90	20	20	347	492	302	15
TR50	430	20	212	642	224	181	90	20	20	347	492	302	15

