

CHARIOT EXPRESS 200 CW

(80 À 200 KG)

Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention de plaques de verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour la pose de vitrine, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier...

La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionnement en latéral pour un transport sans encombrement.

Son système de contre-poids lui permet un déplacement en toute sécurité et d'ajuster l'inclinaison avant du mât. Possibilité de les démonter pour le transformer en version standard (Express 200).

Cet appareil est **autonome**, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200 CW

Capacité		200 kg
Dimension maxi. des éléments à piquer		3.000 mm
Nombre de ventouses		2
Diam. des ventouses		300 mm
Longueur tube porteur		1.412 mm
Rotation des ventouses		Manuelle sur 360 °
Translation frontale		125 mm
Translation latérale		90°
Inclinaison du mât		+/- 10 °
Encombrement de transport		Entièrement démontable
Poids à vide		55 kg + 10 x 15 kg de contrepoids
Encombrement de travail LxIxH.	Mini	1.000 x 690 x 2.000 mm
	Maxi	1.410 x 940 x 2.000 mm
Accessoires		Système d'aspiration alimenté par batterie, Châssis 4 ventouses



Version express 200 sans contre-poids.



ENCOMBREMENT (MM)

